

# Centrales de chauffage mobiles

## 70 -100 kW

Référence location : 70 kW - ERHMO70M / 100 kW - ERHMO100M

Référence vente : 70 kW - ERHMO70V / 100 kW - ERHMO100V



### Vos avantages

- Chaudière spéciale pour de hautes exigences
- Commande optimale via des volets latéraux
- Réservoir de fioul inclus

La centrale de chauffage mobile contient tous les composants nécessaires à son exploitation. Grâce à ses dimensions compactes, elle peut être installée directement à l'emplacement de l'application.

Ses éléments de commande sont facilement accessibles à hauteur d'homme via les volets latéraux.

Ce type de centrale de chauffage mobile convient

parfaitement pour une utilisation comme chauffage de secours ou comme solution de chauffage dans la construction de bâtiments, pour assurer le chauffage en cas de panne du chauffage existant ou encore pour le séchage de chapes. Le système de commande offre des programmes standard correspondants, mais des réglages personnalisés sont également possibles.

# Caractéristiques techniques

Nos marques  
**HOTMOBIL® mobiheat®**

Type	mobiheat - MH70QF
Puissance calorifique	50 – 70 kW
Dimensions	env. 1500 x 1700 x 1975 mm (L x l x H)
Poids	env. 750 kg (sans fioul/eau)
Chauffage	60 – 90 °C (avec mélangeur 20 – 90 °C)
Soupape de sécurité	3 bar
Pompe de circuit de chauffage	max. 10,5 m <sup>3</sup> /h, max. 12 mCE
Réservoir à fioul interne	750 litres avec chauffage de réservoir
Combustible	Fioul EL
Protection antigel	non
Raccordement électrique	230 V/50 Hz / 1 ~, CEE 16 A
Télésurveillance	en option
Raccords	DN 32 Storz C (1 1/4" filetage ext. dans le bâtiment)
Conduit d'évacuation des gaz de combustion Ø	120 mm

Sous réserve de modifications techniques



*Des accessoires supplémentaires disponibles en option complètent l'éventail des produits et des services.*

Type	mobiheat - MH100QF
Puissance calorifique	80 – 110 kW
Dimensions	env. 3440 x 1525 x 2050 mm (L x l x H)
Poids	env. 990 kg (sans fioul/eau)
Chauffage	20 – 90 °C
Soupape de sécurité	3 bar
Pompe de circuit de chauffage	env. 10,5 m <sup>3</sup> /h, max. 12 mCE
Réservoir à fioul interne	920 litres
Combustible	Fioul EL
Protection antigel	non
Raccordement électrique	230 V/50 Hz / 1 ~, CEE 16 A
Télésurveillance	en option
Raccords	D/R - 2"
Conduit d'évacuation des gaz de combustion Ø	120 mm

Sous réserve de modifications techniques



*Des accessoires supplémentaires disponibles en option complètent l'éventail des produits et des services.*