

1 ENERENT
1.1 Mobile Systemtrenner
1.1.1 HOTFLOW MST 1.500 kW - plus - Mobile Systemtrenner

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 16 16
info@enerent.ch

**Mobiler Wärmetauscher mit
einer Leistung bis 1.500 kW**

Lieferung und Aufstellung
eines mobilen
Plattenwärmetauschers in
geschraubter Ausführung zur
Systemtrennung zweier
Medien auf Mietbasis. Für
diverse Medien und
Einsatzzwecke, montiert in
einen Stahlrahmen und mit
einer Abdeckplane versehen.
Übertragungsleistung bis
1.500 kW. Anbindung der
flexiblen
Verbindungsleitungen (Vor- /
Rücklauf) an das bestehende
Versorgungsnetz der
bauseitig erstellten
Anschlussmöglichkeiten nach
Vorgabe. Inbetriebnahme und
technische Einweisung durch
einen ENERENT-Techniker.
Rückholung des mobilen
Wärmetauschers nach
Beendigung der Mietzeit,
sowie dessen Wartung und
Endreinigung

Technische Daten

Typ: Mobiler Systemtrenner
HOTFLOW MST 1.500 - plus

Übertragungsleistung: bis
1.500 kW
Abmessungen (L x B x H):
1.200 x 800 x 1.850 mm
Gewicht: ca. 450 kg (ohne
Wasser)
Medium: Wasser
Anschluss: DN 100 PN
(wahlweise Storz B)
Anschluss für ext. Zubehör
(sekundär): 1" G (z.B.
Ausdehnungsgefäss)

Stromanschluss: 230 V / CEE
16 A
Eintrittstemperatur primär:
105 °C / sekundär: 60°C
Austrittstemperatur primär: 85
°C / sekundär: 90°C
(regulierbar)
Massenstrom primär: 64.485
kg/h / sekundär: 42.900 kg/h
Druckverlust primär: 21,5 kPa
/sekundär: 25,0 kPa

Technische Änderungen
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für
den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag
CHF _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
CHF _____ netto

Haftungsübernahme Wärme /
Tag
CHF _____ netto

Anschluss und
Inbetriebnahme / Einweisung
CHF _____ netto

Antransport durch Spedition
CHF _____ netto

Abtransport durch Spedition
CHF _____ netto

Menge:Stk **Preis:**CHF **GP:**CHF