

1 ENERENT
1.1 Mobile Systemtrenner
1.1.1 HOTFLOW MST 270 kW - Mobile Systemtrenner

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 16 16
info@enerent.ch

**Mobiler Wärmetauscher mit
einer Leistung bis 270 kW**

Lieferung und Aufstellung
eines mobilen
Wärmetauschers zur
Systemtrennung auf
Mietbasis. Für diverse
Medien und Einsatzzwecke.
Mit Schnellkupplungen,
Absperrungen,
Schmutzfänger, Entleerung
und Entlüftung sowie
Thermometer.
Übertragungsleistung 270
kW. Anbindung der flexiblen
Verbindungsleitungen (Vor- /
Rücklauf) an das bestehende
Versorgungsnetz der
bauseitig erstellten
Anschlussmöglichkeiten nach
Vorgabe. Inbetriebnahme und
technische Einweisung durch
einen ENERENT-Techniker.
Rückholung des mobilen
Wärmetauschers nach
Beendigung der Mietzeit,
sowie dessen Wartung und
Endreinigung.

Technische Daten
Typ: Mobiler Systemtrenner
HOTFLOW MST 270

Übertragungsleistung: 270
kW
Abmessungen (L x B x H):
800 x 600 x 1.100 mm
Leergewicht: ca. 60 kg
Medium: Wasser
Anschluss: Storz C2"
Eintrittstemperatur primär: 80
°C / sekundär: 10°C
Austrittstemperatur primär: 60
°C / sekundär: 45°C
Massenstrom primär: 11.632
kg/h / sekundär: 6.635 kg/h

Druckverlust primär: 16,0 kPa
/sekundär: 7,9 kPa

Technische Änderungen
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für
den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag
CHF _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
CHF _____ netto

Haftungsübernahme Wärme /
Tag
CHF _____ netto

Anschluss und
Inbetriebnahme / Einweisung
CHF _____ netto

Verbindungsleitung 2 Stück
VL / RL 2" (Storz - C / 66) à
10 m / Tag
CHF / Stück _____
netto

Verlängerung der
Verbindungsleitungen / je
Stück, à 10 m / Tag
CHF / Stück _____
netto

Sicherungsschellen 2" für
Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag
CHF / Stück _____
netto

Antransport durch Spedition
CHF _____ netto

Abtransport durch Spedition
CHF _____ netto

Menge:Stk **Preis:**CHF **GP:**CHF