

1 ENERENT
1.1 Mobile Systemtrenner
1.1.1 HOTFLOW MST 30 kW - Mobile Systemtrenner

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 16 16
info@enerent.ch

**mobiler Wärmetauscher mit
einer Leistung bis 30 kW**

Lieferung und Aufstellung
eines mobilen
Wärmetauschers zur
Systemtrennung auf
Mietbasis. Für verschiedene
Medien und Einsatzzwecke:
Mit Schnellkupplungen,
Absperrungen,
Schmutzfänger, Entleerung
und Entlüftung sowie
Thermometer.
Übertragungsleistung bis 30
kW. Anbindung der flexiblen
Verbindungsleitungen (Vor- /
Rücklauf) an das bestehende
Versorgungsnetz der
bauseitig erstellten
Anschlussmöglichkeiten nach
Vorgabe. Inbetriebnahme und
technische Einweisung durch
einen ENERENT-Techniker.
Rückholung des mobilen
Wärmetauschers nach
Beendigung der Mietzeit,
sowie dessen Wartung und
Endreinigung

Technische Daten
Typ: mobiler Systemtrenner
HOTFLOW MST 30

Übertragungsleistung: bis 30
kW
Abmessungen (L x B x H):
300 x 200 x 320 mm
Leergewicht: ca. 6,3 kg
Medium: Wasser
Anschluss: Storz D1"
Eintrittstemperatur primär: 85
°C / sekundär: 15°C
Austrittstemperatur primär: 65
°C / sekundär: 45°C
Massenstrom primär: 1.289
kg/h / sekundär: 863 kg/h

Druckverlust primär: 91,0 kPa
/sekundär: 35,0 kPa

Technische Änderungen
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für
den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag
CHF _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
CHF _____ netto

Haftungsübernahme Wärme /
Tag
CHF _____ netto

Anschluss und
Inbetriebnahme / Einweisung
CHF _____ netto

Verbindungsleitung 2 Stück
VL / RL 1" (Storz - D / 33) à
10 m / Tag
CHF / Stück _____
netto

Verlängerung der
Verbindungsleitungen / je
Stück, à 10 m / Tag
CHF / Stück _____
netto

Sicherungsschellen 1" für
Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag
CHF / Stück _____
netto

Antransport durch Spedition
CHF _____ netto

Abtransport durch Spedition
CHF _____ netto

Menge:Stk **Preis:**CHF **GP:**CHF