

## **981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung**

**R 000 ENERENT**

**R 100 Wärme**

**R 110 Mobile Heizzentralen  
mobiheat MH 320 QF2 /  
HOTMOBIL MHZ 350.  
Bezugsquelle  
ENERENT Schweiz GmbH  
Brandbachstrasse 10  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 44 800 1616  
Fax: +41 44 800 1619  
Email: [anfrage@enerent.ch](mailto:anfrage@enerent.ch)  
[www.enerent.ch](http://www.enerent.ch)**

**R 111** Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen 2. Heizkreis möglich.  
Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstosshöhe ca. 4,20 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 1500 Liter Sicherheitstank. Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

R 111.100 Technische Daten:  
Mobile Heizzentrale bis  
320/350 kW.  
Typ mobiheat MH 320 QF2 /  
Typ HOTMOBIL MHZ 350  
Abmessungen (inklusive  
Deichsel, ohne Kamin):  
ca. 5.260 x 2.250 x 2.850 mm /  
ca. 6.000 x 2.550 x 2.700 mm  
(L x B x H)  
Leergewicht: ca. 2.400 kg /  
ca. 2.800 kg  
(ohne Wasser / Heizöl)  
Stromanschluss: 230 V / CEE 16  
A  
Aufnahme / Leistung: 2,5 kW /  
12,5 A  
LowNox Weishaupt Ölbrenner /  
Gasbrenner  
Umwälzpumpe  
Membran-Druckausdehnungsgefäß  
Sicherheitsventil, 3 bar  
Edelstahlkaminanlage  
Frostschutzsicherung  
(Elektrisches Heizgebläse)  
Sicherheitstankanlage, Inhalt  
1500 Liter  
Verbindungsleitungen für  
Heizungsvor- / Rücklauf, DN 50  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

