

Mobile Elektroheizzentralen

Standard 21 kW | 36 kW



Ihre Vorteile

- Inkl. 5m Stromkabel
- 3 Aufheizprogramme zur UB-Austrocknung
- Keine Abgase
- Reduzierung des Zeitdrucks auf Baustellen

Der HOTBOY ist die mobile und leistungsstarke Elektroheizzentrale für innovative SHK-Fachhandwerksbetriebe, die ihre Kunden mit Serviceorientierung begeistern wollen.

Wo kommt die mobile Elektroheizung am häufigsten zum Einsatz? Bei der planmässigen Heizungsmodernisierung ebenso wie beim Notfalleinsatz am Wochen-

ende. Alle erforderlichen Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäss, Stromanschluss und digitale Steuerung sind voll integriert. Durch optional erhältliches Zubehör wie mobile Lufterhitzer und Warmwasserspeicher kann nahezu jeder Einsatzzweck abgedeckt werden.

Technische Daten

Unsere Marken
HOTMOBIL mobiheat

Typ HOTBOY Standard	21 kW	36 kW
Leistung	21,6 kW	36 kW
Estrichfläche	150 m ²	250 m ²
Stromanschluss	3N~400 V - 32 A	3N~400 V - 63 A
Vorsicherung	3 x 32 A	3 x 63 A
Gewicht	55 kg	65 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 550 x 1.150 mm	
Wirkungsgrad	99 %	
Schutzart	IP 44	
Max. Betriebsdruck	2,6 bar	
Min. Betriebsdruck	0,4 bar	
Sicherheitsventil	3,0 bar	
Temperaturbereich	10 - 85 °C	
Sicherheitstemperaturbegrenzer	98 °C	
Ausdehnungsgefäß	8 Liter	
Kesselvolumen	11 Liter	
Anschluss Vorlauf Rücklauf	jeweils 3/4 Zoll	
Umwälzpumpe	Wilco-Para Msl/6-43/Sc.	



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. unserer transportablen Frischwasserstation HOTWATER MFS 150.

Technische Änderungen vorbehalten