Centrales de chauffage mobiles

320 - 350 kW

Référence location : ERHMO350M
Référence vente : ERHMO350V

Vos avantages

- **Installation mobile**
- **Grande flexibilité d'utilisation**
- **Raccordement via des lignes de connexion mobiles**
- **Réservoir de fioul inclus**

Avec une puissance de 320 à 350 kW et une conception extrêmement compacte, ces installations de classe moyenne sont de véritables championnes de la polyvalence. Équipé d'un système de production d'eau de chauffage, d'une pompe de recirculation intégrée, d'un vase d'expansion et d'un réservoir, ce type de centrale de chauffage ne laisse rien à désirer. Cette série permet également d'utiliser du gaz liquéfié, ce qui réduit considérablement les émissions de CO2.

Caractéristiques techniques

Type	mobiheat - MH320QF2
Puissance calorifique	300 kW
Dimensions	env. 5260 x 2250 x 2850 mm (L x l x H)
Poids	2170 kg (sans fioul/eau)
Chauffage	20-90 °C
Soupape de sécurité	3 bar
Pompe de circuit de chauffage	40 m³/h: 16 mCE
Réservoir à fioul interne	1'500 litres
Combustible	Fioul
Protection antigel	oui
Raccordement électrique	230 V / CEE 16 A
Télésurveillance	en option
Raccords	Storz / DN50
Conduit d'évacuation des gaz de combustion Ø	250 mm

Sous réserve de modifications techniques

Grâce à la possibilité de combinaison avec divers accessoires, tels que les réchauffeurs d'air mobiles pour la climatisation et/ou le chauffage, vous trouverez forcément une solution qui convient à votre application.

Type	HOTMOBIL MHZ 350
Puissance calorifique	160 – 350 kW
Dimensions	env. 6000 x 2550 x 2700 mm (L x l x H)
Poids	2800 kg (sans fioul/eau)
Chauffage	Eau de chauffage 20-90 °C Eau chaude sanitaire 60 °C (selon disponibilité)
Protection	Chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Pompe de circuit de chauffage	17 m³/h: 8 mCE
Réservoir à fioul interne	1'500 litres
Combustible	Fioul EL (au choix gaz naturel / gaz liquéfié)
Protection antigel	oui
Raccordement électrique	400 V / CEE 16 A
Télésurveillance	en option
Raccords sur site (FE)	D/R - 2" | EC/EF - 2" | circ. - 1"
Raccords GAZ NATUREL	1" | min. 50 mbar / max. 300 mbar
Raccords GAZ LIQUÉFIÉ	1" | 50 mbar
Conduit d'évacuation des gaz de combustion Ø	200 mm

Sous réserve de modifications techniques

Grâce à la possibilité de combinaison avec divers accessoires, tels que les réchauffeurs d'air mobiles pour la climatisation et/ou le chauffage, vous trouverez forcément une solution qui convient à votre application.

ENERENT_Rev. 01/12.2024_CH/FR

ENERENT Schweiz GmbH - Centrales énergétiques mobiles
Botzen 15 • CH-8416 Flaach • Téléphone +41 44 800 16 16 • info@enerent.ch • www.enerent.ch/fr