Centrales de chauffage mobiles

100 - 160 kW

Référence location : ERHMO160M
Référence vente : ERHMO160V

Vos avantages

- **Technologie de brûleur de pointe**
- **Éléments de commande optimaux**
- **Réservoir de fioul inclus**
- **Télésurveillance en option**

Fabriquées selon l'état des derniers progrès techniques, nos installations sont parfaitement équipées pour toutes les applications avec, bien entendu, production d'eau de chauffage, pompe de recirculation, vase d'expansion et réservoir intégré d'une capacité jusqu'à 1000 litres. Le système de régulation répond à toutes les exigences de la gestion moderne des constructions.

La série HOTMOBIL permet d'utiliser du gaz liquéfié, ce qui réduit considérablement les émissions de CO2. De nombreux accessoires complètent l'éventail des produits et des services.

Caractéristiques techniques

Type	HOTMOBIL MHZ 150
Puissance calorifique	90 – 150 kW
Dimensions	env. 4500 x 2150 x 2250 mm (L x l x H)
Poids	1600 kg (sans fioul/eau)
Chauffage	Eau de chauffage 20-90 °C Eau chaude sanitaire 60 °C (selon disponibilité)
Soupape de sécurité	Chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Pompe de circuit de chauffage	4,5 m³/h: 6 – 7 mCE
Réservoir à fioul interne	720 litres
Combustible	Fioul EL (au choix gaz naturel / gaz liquéfié)
Protection antigel	oui
Raccordement électrique	230 V / 16 A
Télésurveillance	en option
Raccords	D/R 2“ | EC/EF 2“ | circ. 1“
Conduit d'évacuation des gaz de combustion Ø	200 mm

Sous réserve de modifications techniques

Grâce à la possibilité de combinaison avec diverses tailles de réservoirs et d'autres accessoires, tels que les réchauffeurs d'air mobiles pour la climatisation et/ou le chauffage, vous trouverez forcément une solution qui convient à votre application.

Type	mobiheat - MH160QF
Puissance calorifique	73 – 160 kW
Dimensions	env. 4540 x 2030 x 3690 mm (L x l x H)
Poids	1680 kg (sans fioul/eau)
Chauffage	20-90 °C
Soupape de sécurité	3 bar
Pompe de circuit de chauffage	max. 40 m³/h, max. 16 mCE
Production d'eau chaude sanitaire 60 °C	Uniquement possible via un module d'eau douce
Réservoir à fioul interne	1'000 litres
Combustible	Fioul EL
Protection antigel	oui
Raccordement électrique	230 V/50 Hz / CEE 16 A
Télésurveillance	en option
Raccords	D/R 2“ | EC/EF 2“ | circ. 1“
Conduit d'évacuation des gaz de combustion Ø	200 mm

Sous réserve de modifications techniques

Grâce à la possibilité de combinaison avec diverses tailles de réservoirs et d'autres accessoires, tels que les réchauffeurs d'air mobiles pour la climatisation et/ou le chauffage, vous trouverez forcément une solution qui convient à votre application.

ENERENT_Rev. 01/12.2024_CH/FR

ENERENT Schweiz GmbH - Centrales énergétiques mobiles
Botzen 15 • CH-8416 Flaach • Téléphone +41 44 800 16 16 • info@enerent.ch • www.enerent.ch/fr