

Mobile Heizcontainer 2.500 kW



Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Autarke Anwendung

Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme.

Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstat-

tung in dieser Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatztanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.

Technische Daten

Typ	HOTMASTER MHC 2.500
Wärmeleistung	1.500 – 2.500 kW
Abmessungen 20' Container (L x B x H)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	ca. 10.000 kg
Heizbetrieb	Heizwasser 90°/70° C
Absicherung	Heizung 6 bar
HK-Pumpe	107 m ³ /h : 27 mWS
Brennstoff	Heizöl EL wahlweise Erdgas/Flüssiggas (bis 2.000 kW)
Frostschutz	ja
Stromanschluss	400 V/63 A
Fernüberwachung	optional
Anschlüsse bauseitig (AG)	je 2 x 3" VL je 2 x 3" RL
Abgaskamin	Edelstahlschornstein



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. mobilen Wärmetauschern stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Technische Änderungen vorbehalten