

Mobile Heizcontainer 2.500 kW



Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Autarke Anwendung

Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme. Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstat-

tung in dieser Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatztanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.

Technische Daten

Unsere Marken
HOTMOBIL mobiheat

Typ	HOTMASTER MHC 2.500
Wärmeleistung	1.500 – 2.500 kW
Abmessungen 20' Container (L x B x H)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	ca. 10.000 kg
Heizbetrieb	Heizwasser 90°/70° C
Absicherung	Heizung 6 bar
HK-Pumpe	107 m ³ /h : 27 mWS
Brennstoff	Heizöl EL wahlweise Erdgas/Flüssiggas (bis 2.000 kW)
Frostschutz	ja
Stromanschluss	400 V/63 A
Fernüberwachung	optional
Anschlüsse bauseitig (AG)	je 2 x 3" VL je 2 x 3" RL
Abgaskamin	Edelstahlschornstein



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. mobilen Wärmetauschern stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Technische Änderungen vorbehalten