ENERENT
MOBILE ENERGY

Mobile Heizcontainer

350 - 550 kW

Artikelnummer Miete: 350 kW - ERHCO350M / 550 kW - ERHCO550M
Artikelnummer Verkauf: 350 kW - ERHCO350V / 550 kW - ERHCO550V

Ihre Vorteile

- **Zwei gemischte Heizkreise**
- **Autarke Anwendung**
- **Kompakte Leichtbauweise**
- **Anschluss über mobile Verbindungsleitungen**
- **Optionale Brauchwarmwasserbereitung**

Grosse Leistung auf kleinstem Raum. Das sind die Merkmale unserer 10-Fuss-Anlagen im Bereich von 160 bis 550 kW. In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO_2-Ausstoss deutlich verringert. Inklusive Heizwassererzeugung, Umwälzpumpen und Ausdehnungsgefäss. In der 20-Fuss-Anlage befindet sich zudem ein integrierter Heizöltank. Beide Anlagen sind bequem begehbar und einfach zu bedienen.

ENERENT
MOBILE ENERGY

Technische Daten

Typ HOTMASTER MHC 350	Erdgas/Flüssiggas 10‘	Heizöl/Erdgas 20‘
Wärmeleistung	160 – 350 kW	
Abmessungen (L x B x H)	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	4.000 kg	6.000 kg
Brennstoff	Erdgas/Flüssiggas	Heizöl/Erdgas
Brennstofftank	optional	Integriert 4.000 Liter
Medium	Heizwasser 90°/70° C	
Absicherung	Heizung 3 bar	
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828	
Förderdaten Heizkreispumpe	16 m³/h : 9,2 mWS	
Frostschutzeinrichtung	ja	
Fern-/Tanküberwachung	optional	
Stromanschluss	400 V/16 A	
Kaminanlage	Edelstahlschornstein	
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2 ½“	

Technische Änderungen vorbehalten

Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. mobilen Lufterhitzern zur Klimatisierung und/oder Beheizung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Typ HOTMASTER MHC 550	Heizöl/Erdgas (Flüssiggas) 20‘
Wärmeleistung	360 – 550 kW
Abmessungen 20‘ Container (L x B x H)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	ca. 7.000 kg
Brennstoff	Heizöl/Erdgas (Flüssiggas)
Brennstofftank	Integriert 4.000 Liter
Förderdaten Heizkreispumpe	32 m³/h : 11,1 mWS
Absicherung	Heizung 3 / 6 bar
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 3“
Medium	Heizwasser 90°/70° C
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern-/Tanküberwachung	optional
Stromanschluss	400 V/16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein

Technische Änderungen vorbehalten

Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. unserem mobilen Systemtrenner HOTFLOW MST stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

ENERENT_Rev. 02/12.2024_CH

ENERENT Schweiz GmbH - Mobile Energiezentralen
Botzen 15 • 8416 Flaach • Telefon +41 44 800 16 16 • info@enerent.ch • www.enerent.ch