

# Mobile Heizzentralen 70 -100 kW



## Ihre Vorteile

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Optimale Bedienung über Seitenklappen
- Inklusive Heizöltank

Die mobile Heizzentrale enthält alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten. Dank der geringen Abmessungen kann diese direkt dort aufgestellt werden, wo sie benötigt wird.

Die Bedienung erfolgt bequem in Stehhöhe über die Seitenklappen.

Die mobile Heizzentrale eignet sich insbesondere als Notheizung oder Bauheizung, zur Überbrückung der Heizung beim Heizungsausfall oder zur UB-Austrocknung. Es stehen entsprechende Standard-Programme zur Verfügung, es sind aber auch individuelle Einstellungen möglich.

# Technische Daten

Unsere Marken  
**HOTMOBIL mobiheat**

Typ MH70QF	mobiheat - MH70QF
Wärmeleistung	50 – 70 kW
Abmessungen	ca. 1.500 x 1.700 x 1.975 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 750 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Heizbetrieb	60 – 90° C (mit Mischer 20 – 90°C)
Sicherheitsventil	3 bar
Hocheffizienzpumpe	max 10,5 m <sup>3</sup> /h, max. 12 mWS
Öltankbehälter (intern)	750 Liter mit Tankheizung
Brennstoff	Heizöl EL
Stromanschluss	230 V/50 Hz / 1 ~, CEE 16 A
Anschlüsse	DN 32 Storz C (1 1/4" AG im Gebäude)
Regelung	MHRQ3
Schläuche/Kupplungen	DN 32 / Storz C
Volumen-MAG	18 Liter
Verbrauch Volllast	ca. 7 l/h
Durchmesser	Abgaskamin Ø 120 mm

Technische Änderungen vorbehalten



Weiteres optionales Zubehör rundet das Leistungsspektrum vollumfänglich ab.

Typ	HOTMOBIL MHZ 100
Wärmeleistung	80 – 110 kW
Abmessungen	ca. 3.440 x 1.525 x 2.060 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 990 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Medium	Heizwasser 90°/70° C
Absicherung	Heizung 3 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	ca. 10,5 m <sup>3</sup> /h, max. 12 mWS
Integrierter Brennstofftank	920 Liter
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme   Leistung	12,5A   2,5 kW
Stromanschluss	230 V/50 Hz / 1 ~, CEE 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2"
Volumen-MAG	24 Liter
Verbrauch Volllast	ca. 10 l/h

Technische Änderungen vorbehalten



Weiteres optionales Zubehör rundet das Leistungsspektrum vollumfänglich ab.